

CC DE PLOTER
Kerkstraat 4
B1742 Ternat

SCHOUWBURG: TECHNISCHE FICHE

Speelvlak:

Afmeting B x D: 10 x 9.30 m
Zonder achterdoek : 10 x 10m
Diepte vanaf center punt: 7.80 m
Diepte voorscène: 1.50 m

Doorgang achter fonddoek: 0.90 m

Vrije hoogte: algemeen: 5.00 m
onder filmscherm: 5.59 m
onder de trekken: 6.00 m

Toneelopening: B x H: 10 x 5.00 m

Draagvermogen vloer: 500 Kg/m² (verspreide belasting)

Zijtoneel naast de poten Cour: 2.30 m
Jardin : 1.80 m

Afstopping: - nachtblauw
- 4 paar poten: B= 2 m

Uitrusting:

Zaal: lichtbrug- toegang via coté cour

Podium: 16 trekken + 1 op voorscene
2 zijtrekken
- Electrisch bediend, behalve zijtrekken
- diameter: 2''
- afstand tussen trekken: 40 cm
- max draagvermogen: 250 Kg (verdeelde belasting)

Stroomaansluitingen podium: CEE 3 x 400 V + N+ A
Jardin: 1 x 32 A
Cour: 1 x 32 A
1 x 63 A

Laden en lossen: loskade- via vrachtlift
Toegang achteraan gebouw
Niveau boven straat: 1.50 m
Hefvermogen: 2000 Kg
Lengte: 3 m- Breedte: 2.5 m

Afstand tot podium: 15 m
Min. Breedte: 1.85 m Min. Hoogte: 3.00 m

Zaal: 360 zitplaatsen Opstelling op gradins

Kleedkamers:

Niveau –1 onder podium
3 kleedkamers elk voor 6 personen
Artiestenfoyer- WC's en douches

Diverse:

Podium elementen 2.00 x 1.00 m:
Aantal: 20 Hoogten: 20-40-60-80-100cm

Filmscherm: 7.00 x 4.00 m Electrisch bediend
Op 5.10 m van center punt

Projector: Sanyo PDG- DWT 50L 4500 Ansi Lumen

Dansvloer: zwart/ wit

Licht:

Console:-Domino 96 XT

-ADB Cantor 96 kan.
200 geheugens- 12 subgroepen

Sturing: DMX 512

96 dimmers: 36 x 3Kw
6 x 5 Kw
24x 2.5KW(lightec)
6 x 2 Kw (ADB Micropack)
24 x 2 Kw (via Demux)

aansluitingen: CEE 16 Amp.

Spots: 12 x PC 2000 W ADB (in de front brug)
6x PC 2000W LDR
24 x PC ADB 1000 W C103

12 x fresnel 1000 W 6 ADB + 6 Strand

6 x profiel ADB DS104 1000 W 15- 31°
10 x prof. ADB DVW 105 1000 W 38- 57°

2x prof. ADB DVW 30° - 54° 2000W
4 x prof. ADB A59 500W 16- 35°

16 x horizon armatuur ADB ACP 1000 W

36 x Parblazer Thomas P64 zwart
2x 4-bar PAR 64
4 x floorPAR P64
Lampen: CP60- 61-62

16 x LED PAR: Briteq BT StagePar 6in1 LED Par RGB W-A-UV

Statieven: 4 x Power Drive 3.50 m
2 x Power Drive 4.50 m
10 x vloerstatief

Geluid:

Mix: Behringer X32
Soundcraft GB4 16 ch 8aux 4group
Soundcraft GB2 16 ch 6aux 2group
Soundcraft EFX 12
Mackie 1402- 6 mic + 4 stereo line in

FOH: 10x Vera 10 TW Audio
5 speakers each site (4x 80° and 1x120°)
2 x Vera 15
4x Vera 18

L + R: EAW full range 1000 W -type LA325
Center: 1 x EAW 500 W- type LA212

Monitor: 2 x EAW 250 W
2 x Ps 15 nexo 8 ohm 1200w

Zenders: 2x SLX4 shure
2x SLX2 Beta 58 shure
2x beltpack met WBH 53 shure

Diverse:
2 x CD/SD/USB player Tascam CD200
1x CD Denon DN4500
1 x MD Tascam
Reverb: Yamaha 500
Compressor drawner
EQ DBX
Intercom

Micro's:
11 SM 58
2 BETA 58
8 SM 57
2 BETA 57
6 SM 81
2 C680
2 AKG 3000
1BETA 52
4 BF 504
1E906
2 MD 421
4 DI

Contact:

Algemeen
E: techniek@ccdeploter.be

Hoofdtechnieker

Klaas Van Parijs
GSM:0032 (0)470/61.03.53
E: klaasvanparijs@ccdeploter.be